



DECAPANT GEL EXPRESS SPECIAL FER

Décapant à technologie ACTIMAX[®] qui détruit en profondeur tous types de finitions sur métaux ferreux et non ferreux.



Destination

S'applique sur tous supports en métal, ferreux ou non ferreux.

Propriétés

- Détruit en profondeur toutes les couches de peintures, antirouilles et vernis sur tous les types de métaux : fer, acier, fonte, aluminium...
- Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée idéale sur les surfaces verticales.
- Formule enrichie en agents actifs anti-rouille pour empêcher l'apparition de rouille sur métal, même par temps humide.

Application

Bien agiter avant emploi. Portez des gants en caoutchouc.

- Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière de 2 à 3 mm.
- Laissez agir le décapant de 3 à 30 mn selon le type de revêtement et le nombre de couches à décaper (cf tableau ci-après).
- Enlevez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir.
- Rincez à l'eau tiède la surface décapée tout en frottant avec une brosse à poils durs (nylon ou chiendent).
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer votre nouvelle finition (ex : peinture, vernis ...).

	Peinture glycéro	Peinture acrylique	Vernis polyuréthane
DECAPE 3 COUCHES	5 mn	3 mn	3 mn
DECAPE 10 COUCHES	30 mn	10 mn	15 mn

Conseil V33

- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Ne pas appliquer le décapant sur une matière plastique.
- Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur.

Teinte : incolore

Conditionnements : 0.25L, 0.5L, 1L

Temps de séchage :

après rinçage à l'eau : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L :

+ ou - 3 à 4 m² (le rendement peut varier selon le support à décaper)

Nettoyage : eau

Matériel : pinceau + spatule