

Syntilor



VEILLISSEUR EFFET BOIS FLOTTÉ

Le **Vieillisseur Effet Bois Flotté Syntilor** reproduit l'effet du bois qui a été usé par la mer, poli par le sable, blanchi par le sel et vieilli par le temps. Très tendance, il est idéal sur les bois blancs. Donnez un air marin à vos boiseries!

- Tous types de bois
- Meubles et objets
- Spécial intérieur

1**ÉTAPE**

PRÉPARATION

- Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du **Décapant** ou du **Décireur Syntilor**, pour obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes, peintures, etc.), puis poncer avec un abrasif (grain 40, 60 puis 100).
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
- Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer soigneusement.

2**ÉTAPE**


APPLICATION

- Bien agiter le bidon avant l'emploi.
- Application au pinceau (de préférence souple) en 1 ou 2 couches selon la nuance de ton souhaitée.
- Étendre la teinte dans le sens des fibres du bois, en évitant toute surépaisseur.
- Essuyer le produit encore humide avec un chiffon de coton non pelucheux.
- Laisser sécher 6h
- Appliquer la finition Syntilor de votre choix : Vernis, Cire, Lasure, Huile...

3**ÉTAPE**

ASTUCE

Il est conseillé d'égrener (papier abrasif fin grain 80) la première couche de finition et non le **Vieillisseur effet bois flotté** lui-même. Pour un rendu parfait, appliquer une couche de **Bouche Pores Syntilor** avant la finition.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	NC
DENSITÉ	1,01
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 6H Complet : 6H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur supports sains, propres et secs.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

