



VERNIS BOIS EXTÉRIEUR TRADITIONNEL

Grâce à sa belle teinte dorée et sa brillance intense, le **Vernis Bois Extérieur Syntilor** est recommandé pour la décoration de toutes les boiseries verticales extérieures, même exposées dans les conditions les plus difficiles. Sa formulation enrichie en agents anti-UV protège efficacement contre le grisaillement. Imperméable à l'eau et à l'humidité, le bois est protégé durablement.

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser à l'acétone les bois gras et exotiques au préalable). Poncer soigneusement (papier abrasif grain 80 afin d'ouvrir les pores du bois).
- **Bois grisailés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor** puis égrener avec un papier abrasif (grain 80).
- **Bois déjà vernis** : égrener avec un papier abrasif (grain 100) et réaliser un test d'adhérence.
- **Bois déjà peints ou lasurés** : poncer aux grains 40, 60 puis 80 ou utiliser un **Décapant Syntilor**.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Bien mélanger avant emploi afin d'obtenir un mélange homogène puis laisser reposer un moment pour retrouver la consistance gélifiée.
- Application en 3 couches bien garnies dans le sens des fibres du bois.
- Égrener obligatoirement au papier abrasif grain 120 entre les couches, dépoussiérer.
- Ne pas dépasser 48H entre deux couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.

NB : le séchage peut être ralenti sur certaines essences de bois exotiques.



CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine alkyde en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,03 (± 0,01 selon la teinte)
CONSISTANCE	Gélifiée
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 6H Entre couches : 8H Complet : 24H à 48H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Brillant

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- En extérieur, s'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} et 3^{ème} couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

