

SADER FIXER SANS PERCER X TOUS TRAVAUX

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER X TOUS TRAVAUX est une colle de fixation avec une formule hybride polymère blanc, sans solvant, puissante et polyvalente pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

Fixer Sans Percer X Tous Travaux est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports (Bois, Plâtre, Ciment, Plastique, Polyuréthane, Pierre...) en intérieur, en extérieur et en milieux humides.

Ne convient pas pour le collage de polyéthylène et polypropylène

AVANTAGES

Intérieur/extérieur
Efficace sur 100% des matériaux et de supports
Maintien ultra-puissant
Résiste à l'eau, aux variations de température (-40°C à +100°C) et aux chocs
Applicable sur surfaces humides
Séchage en 6h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule hybride polymère
Couleur blanc, peut se peindre
Formule sans solvant* et sans odeur

* Selon la norme EN 923

MISE EN OEUVRE

Travailler sur des supports propres et dégraissés, poncer les peintures.

Utilisation de la cartouche : outil pistolet extrudeur

Couper l'embout de la cartouche.
Visser la canule et la couper en biseau.

Insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
Appliquez la colle en cordon le long de l'objet.
Assemblez et réajustez.
Pressez fortement pendant 10 secondes.

Utilisation du tube :

Déboucher le tube
Appliquer la colle en cordon le long de l'objet.
Assembler et réajuster.
Presser fortement pendant 10 sec.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone
Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

Environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour le tube de 50g
Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5mm pour la cartouche de 290ml

CONSERVATION

Stocké entre +10°C et +30°C
12 mois dans son emballage d'origine

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605728	Tube 50 g	8	3549212473532
30605741	Cartouche plastique 290 ml	12	3549212473549

SECURITE

Lire étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C(fortes émissions). Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

